

ООО «МЕТАЛЛОМАРКЕТ»

Юридический и фактический адрес: 143960, РФ, МО, г. Реутов, ул.
Фабричная, 7В, пом. 1.

Почтовый адрес: 143960, РФ, МО, г. Реутов, ул. Фабричная, 7
тел. (495) 744-41-41

/ www.metallomarket-m.ru / e-mail zakaz@metallomarket-m.ru

Правила хранения металлочерепицы и профнастила на складе/объекте Покупателя.

1. Условия хранения металлочерепицы и профнастила, должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТ 15150-69 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков).
2. Для хранения металлочерепицы, профнастила, плоских листов и доборных элементов - подходят закрытые помещения, исключая попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, хорошо вентилируемые, без резких температурных колебаний.
3. При хранении на складе/объекте продукции с полимерным покрытием, с порошковым покрытием, категорически исключаются механические повреждения, смещение листов относительно друг друга, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени. В случае, когда речь идет об оцинкованных листах, следует уделять особое внимание защите продукции от попадания влаги, которая может привести к преждевременной порче изделий. Кроме этого необходимо избегать контактов с другими металлами: черными сплавами и медью.
4. **Вся продукция, приобретенная у ООО «Металломаркет» должна храниться на подкладках (поддонах).** Допускается штабелировать не более 3 поддонов друг на друга при условии достаточной плотности упаковки, не допускающей механическую, порчу нижних ярусов.
5. Срок хранения металлочерепицы и профнастила в пачках зависит от следующих факторов: во время хранения необходимо исключать попадание влаги и образование конденсата на изделиях. Расположение пачки под углом примерно 5° способствует избавлению от излишков влаги (профнастил — вдоль длины листа, металлочерепица в сторону ската). В противном случае образовавшаяся влага при смене температур может привести к преждевременной порче продукции.
6. **Способ размещения** - пачки при хранении должны быть уложены на деревянные подкладки одинаковой толщины не менее 50 мм, шириной не менее 150 мм и длиной больше габаритного размера пачки не менее чем на 100 мм. Подкладки должны быть расположены с шагом не более 3-х метров для профилей с гофрами выше 40 мм и не более 2-х метров – для профилей с гофрами 40 мм и менее.,

7. **Срок хранения профилированных изделий с нанесенной защитной пленкой должен составлять не более 1 месяца.**
8. Хранение профилированных изделий с нанесенной защитной пленкой под прямыми солнечными лучами недопустимо, так как может вызвать изменения свойств клея, что повлечет за собой появление трудностей при снятии пленки с изделия.
9. Для того, чтобы на поверхности профилированного изделия не остались фрагменты защитной пленки или клея, пленку недопустимо снимать при низких и очень высоких температурах воздуха (от -5 до +30 °С).
10. **Допустимый срок хранения профилированных листов на складе/объекте - не более двух недель, с момента доставки к месту применения (хранения) до начала монтажа.**
11. **Для более продолжительного хранения, необходимо проложить подкладки под каждый лист,** чтобы обеспечить проветривание листов и не допустить возникновения конденсата.
12. После разгрузки пачек, следует сразу снять металлическую стяжку.
13. Необходимо учитывать, что срок хранения и гарантийный срок эксплуатации товара - это разные понятия.